

ROD COAT B 700

Grasa de varilla de perforación base bario y de alto desempeño ROD COAT B 700 que reduce la vibración de la varilla.*

Propiedades Físicas Típicas

Apariencia física	Fibrosa y semi-sólida
Solubilidad	Ninguna
Viscosidad a 104°F (40°C).....	200-500 cP
Gravedad específica a 61°F (16°C)	0.9
pH (Solución al 1%).....	6.5-7.5
Punto de fluidez	-20°F (-29°C)

Aplicaciones

La grasa ROD COAT B 700 se utiliza principalmente para reducir la vibración de varillas, especialmente en pozos con mesas de agua más bajas.

Ventajas

- Resistencia superior al lavado de agua
- Resistencia a la corrosión, desgaste y oxidación
- Costo reducido
- Menor frecuencia de viajes para engrasado

Métodos de Incorporación

Para mejorar la lubricidad y reducir la vibración de varillas, aplique la grasa ROD COAT B 700 al exterior de las varillas mientras se introduce al pozo. Las varillas deben estar secas para lograr una mejor adhesión. En situaciones de pozos inestables, aplique ½ pulg. (12.7 mm) de grasa ROD COAT B 700 al exterior de las varillas. Esto agrega una capa de grasa en las paredes, lo cuál mejora la estabilidad.

Limitaciones

La grasa ROD COAT B 700 tiene una base de hidrocarburo y no se degrada. El uso de la grasa ROD COAT B 700 debe limitarse a áreas que no sean ambientalmente sensibles.

Toxicidad y Manejo

Se tiene disponible la información del ensayo biológico, previa solicitud.

Manéjelo como un producto químico industrial, usando equipo de protección personal y siguiendo las precauciones descritas en la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS). Limpie las varillas y mantenga la grasa en su recipiente original. Elimine de acuerdo a las regulaciones aplicables de la localidad.

Empaque y Almacenamiento

La grasa ROD COAT B 700 viene en recipientes de 5 gal (18.9 L).

La presente información se proporciona solamente para efectos informativos y M-I SWACO no garantiza ni protege, ya sea expresa o implícitamente, la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías y protecciones de los productos están regidas por las Condiciones Estándares de Venta. Ninguna parte del presente documento constituye ninguna asesoría jurídica ni sustituye a ninguna asesoría jurídica competente.



410 Seventeenth Street, Suite 800
Denver, CO 80202
Tel: 303-572-3011
Fax: 303-572-7044

Línea Gratuita (Solo E.U.): 800-964-7866
www.drilling-fluids.com
E-mail: hdd@miswaco.com